

A külső alumínium zsalúziák kétségtelenül a legtökéletesebben árnyékolók közé tartoznak. Nem csak a modern irodaházak, üzemcsarnokok és multifunkcionális épületek tervezőinek kedvencei, de nagyon jól érvényesülnek a családi házakon is, ahol feltűnő kiegészítőként kiemelik az épület jellegét. Magas szinten árnyékolnak, képesek kitűnően befolyásolni az épület belső hőmérsékletét, csökkentik a zajintenzitást és mindenekeztül nagy felületeken használhatóak. A zsalúzia lamelláinak helyes forgatásával szabályozhatjuk a fényerősséget a helyiségben. A leggyakrabban használt kültéri alumínium zsalúzia típusok a Z alakban elhelyezkedő lamella szerkezetek, amelyek kialakításuknak köszönhetően ellenállnak a kedvezőtlen időjárásnak és hangszigeteltek 80 km/h-ig. A lamellák oldalsó alumínium sínekben futnak és közvetlenül az ablakáthidalásra helyezhetőek, így felhúzott állapotban rejtettek, vagy kiegészíthetőek takarólemezzel. Kínálatban többféle irányítási típus. Fény és szél érzékelővel ellátottak is lehetnek.



Alucover	CN50	CN65	CN80	CN80F	SN65	SN90	ZN70	ZN90
Felső karnis	Fe 40 x 40 Al 58 x 60	Fe 56 x 58 Al 58 x 60	Fe 56 x 58 Al 58 x 60	Fe 56 x 58 Al 58 x 60	Fe 56 x 58 Al 58 x 60	Fe 56 x 58 Al 58 x 60	Fe 56 x 58 Al 58 x 60	Fe 56 x 58 Al 58 x 60
Lamella	Al 50 mm	Al 65 mm	Al 80 mm	Al 80 mm	Al 65 mm	Al 90 mm	Al 70 mm	Al 90 mm
Záró lécz	Fe 49 x 12	Al 67 x 13	Al 80 x 13	Al 80 x 13	Al 67 x 13	Al 93 x 14	Al 67 x 13	Al 93 x 14
A lamella vezetési módja	vezetősín nélkül/acélzsinór	acélzsinór/vezetősín	acélzsinór/vezetősín	acélzsinór/vezetősín	vezetősín	vezetősín	vezetősín	vezetősín
Írányítás Lehetőségek	zsinór, kurbli, motor kapcsoló, távvezérlő	kurbli, motor kapcsoló, távvezérlő, nap/szél érzékelő	kurbli, motor kapcsoló, távvezérlő, nap/szél érzékelő	kurbli, motor kapcsoló, távvezérlő, nap/szél érzékelő	kurbli, motor kapcsoló, távvezérlő, nap/szél érzékelő	kurbli, motor kapcsoló, távvezérlő, nap/szél érzékelő	kurbli, motor kapcsoló, távvezérlő, nap/szél érzékelő	kurbli, motor kapcsoló, távvezérlő, nap/szél érzékelő
Szélesség (min.-max.mm)	500 - 3150	600 - 4000	550 - 5700	600 - 4000	600 - 4000	600 - 4000	600 - 4000	550 - 4000
Magasság (max. mm)	3000	4000	5600	4000	4000	4000	4000	5600
Max. felület (m2) (kurbli - motor)	8 - 10 (zsinór 6m ²)	8 - 16	8 - 16	8 - 16	8 - 16	8 - 16	8 - 16	8 - 16

Lamella szín színe

